

サッシ 《標準仕様》

TP201106004806

お願い
できるかぎりイメージに添ったプランに仕上げておりますが、写真の関係上、実際のものとは多少異なる
場合がございます。実際の商品色はカラーサンプルもしくはお近くのショールームにてご確認ください。

窓としての存在をシンプルに追い求めた“デュオ”

アルミサッシ デュオPG シャイングレー色

DuoPG



引違い窓		シャッターサッシ		雨戸付サッシ	
引違い窓	面格子付引違い窓	イタリヤ		鏡板:なし/雨戸:ルーバー	
装飾窓					

ガラスルーバー窓	面格子付ガラスルーバー窓	上げ下げSH	面格子付上げ下げ窓	FIX窓

特長

結露による内装材の腐食を防ぐ 樹脂アングル

業界初

樹脂は非常に熱を伝えにくい素材です。その性能はアルミのなんと約1000倍といわれています。デュオでは内装材と直接接するアングル部に樹脂を採用。温度差により発生する結露を抑え、結露による内装材の腐食を防ぎ、住宅の長寿命化に貢献します。

熱伝導率
樹脂 1 / アルミ 1/1000

樹脂
気密フィン
樹脂が結露を防止します。

結露実験
アルミアングル部に大量の水
滴が見られるの
に対し、樹脂ア
ングル部にはほ
んど見られま
せん。

アルミアングル 樹脂アングル

確実にロックをかけて侵入を遮断する クレセント「空かけ防止機構」

特許取得済

障子が確実に閉まっていない場合、クレセントが最後まで回らない「空かけ防止機構」を標準装備しているため、確実にロックがかかります。

障子閉まっている状態
トリガーが受けに押され、ロックが解除されると、クレセントが回り始められます。

障子が開いている状態
トリガーが受けに押されないので、クレセントは回りません。

冬暖かく、夏涼しい快適な暮らし。一年中、そして一日中心地よい室内環境を守ります。※デュオPGのみ

快適な住環境のポイントの一つ、それは快適な室内温度を保てること。冷気・暖気の最大の進入口である開口部において断熱効果を発揮する複層ガラスの採用は、快適のための必要条件です。



デュオPGでは空気層が一般複層ガラスサッシの2倍。断熱性能UP!

※ガラス厚によっては、空気層12mmが確保できないことがあります。※デュオPGのみになります。

カラーバリエーション

ホワイト	ナチュラルシルバー	シャイングレー	オータムブラウン	ブラック

※ナチュラルシルバー色には一部設定の無い商品がございます。発注の際は必ずご確認ください。